



ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ШТУКАТУРКИ  
И ПОКРЫТИЯ

# SINFONIA ARGENTO

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА  
С ЭФФЕКТОМ БЛАГОРОДНОГО  
ГЛАДКОГО ШЕЛКА



Декоративное покрытие Sinfonia Argento создает неповторимый объемный эффект, подчеркивающий глубину рисунка. Ощущение нежного внутреннего свечения идеально передает динамичность и неповторимость интерьерного решения. Благородный шелк с Sinfonia Argento в этом варианте гладок, словно нежная натуральная ткань.

## НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9). Для получения более качественного окрытия нанести декоративный грунт **Base Colore** (колерованный в цвет финишного покрытия).

Перед применением **Sinfonia Argento** тщательно перемешать. После полного высыхания подложки, через 8 часов, краску нанести кельмой.



san-marito.ru



YouTube

| Технические параметры                             | Sinfonia Argento  |
|---|---|
| Тип   | краска декоративная   |
| Область применения                                | стены и потолки в сухих помещениях  |
| Базовый цвет                                      | серебро   |
| Эффект  | шёлк, рельефная фактура   |
| Степень блеска                                    | матовый   |
| Колеровка   | водоразбавимыми пигментными пастами   |
| Уход за поверхностью                              | влажная уборка  |
| Расход на 2 слоя, кг/м²                           | 0,2   |
| Рекомендованное количество слоёв                  | 2   |
| Время до нанесения следующего слоя, час.          | 1   |
| Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час. | 1-2   |
| Полная полимеризация, сут.                        | 7   |
| Сухой остаток, %                                  | 48%   |
| Связующее   | стирол-акриловая дисперсия  |
| Пигмент   | перламутр   |
| Наполнитель                                       |   |
| Разбавитель                                       | вода  |
| Рабочие инструменты для нанесения                 | шпатель, кельма   |
| Экологичность                                     | Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов |
| Температура нанесения, °С                         | Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С  |
| Влажность при нанесении, %                        | Не выше 80%   |
| Температура хранения, °С                          | Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +40 °С   |
| Срок годности, мес.                               | 24  |
| Фасовка, кг                                       | 1 кг, 3 кг, 5 кг  |