



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

SINFONIA AVANTI

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА
С ЭФФЕКТОМ БЛАГОРОДНОГО
ГЛАДКОГО ШЕЛКА



Декоративное покрытие Sinfonia Avanti создает неповторимый объемный эффект, подчеркивающий глубину рисунка. Ощущение нежного внутреннего свечения идеально передает динамичность и неповторимость интерьерного решения. Благородный шелк с Sinfonia Avanti в этом варианте гладок подобно нежности натуральной ткани, а в базовом серебряном цвете он погрузит вас в атмосферу подлинной европейской культуры.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9). Для получения более качественного покрытия нанести декоративный грунт **Base Colore** (колерованный в цвет финишного покрытия).

Перед применением **Sinfonia Avanti** тщательно перемешать. После полного высыхания подложки, через 8 часов, краску нанести кельмой.



san-marito.ru



 [YouTube](https://www.youtube.com/c/SanMarito)

Технические параметры

Sinfonia Avanti

Тип	краска декоративная
Область применения	стены и потолки в сухих помещениях
Базовый цвет	серебро
Эффект	шёлк, гладкая фактура
Степень блеска	матовый
Колеровка	водоразбавимыми пигментными пастами
Уход за поверхностью	влажная уборка
Расход на 2 слоя, кг/м ²	0,19
Рекомендованное количество слоёв	2
Время до нанесения следующего слоя, час.	1
Полное высыхание при +20 °C и влажности 65%, час.	1-2
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	41%
Связующее	стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	мелкий перламутр
Наполнитель	
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	шпатель, кельма
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °C	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °C
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °C	Температура транспортировки и хранения от +5 °C до +40 °C
Срок годности, мес.	24
Фасовка, кг	1 кг, 3 кг, 5 кг