



ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ШТУКАТУРКИ  
И ПОКРЫТИЯ

# IDEALE BIANCA

УЛЬТРАБЕЛАЯ  
ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ  
МАТОВАЯ КРАСКА



Благодаря специальным добавкам матовая краска Ideale Bianca создает покрытие ультрабелого сияющего цвета. Окрашенная поверхность лучше рассеивает свет и визуально расширяет помещение. Комнаты приобретают дополнительный воздух и простор, что может быть особенно актуально для помещений с низкими потолками. А легкое нанесение без брызг и потеков обеспечат комфортную и приятную работу с материалом.

## НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9).

Перед применением **Ideale Bianca** тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом в два слоя с интервалом 2–4 часа. Использовать чистые инструменты.



[san-marito.ru](http://san-marito.ru)



[YouTube](#)

Технические параметры		Idiale Bianca
Тип		ультрабелая высокоукрытистая краска
Область применения		краска матовая, для внутренних работ
Базовый цвет		белый
Эффект		для потолка и стен в белом цвете
Степень блеска, %		3
Колеровка		готовый белый цвет
Расход на два слоя, л/м <sup>2</sup>		0,18
Рекомендованное количество слоёв		2
Время до нанесения следующего слоя, час.		2
Полное высыхание при +20 °C и влажности 65%, час.		2
Полная полимеризация, сут.		7
Сухой остаток, %		62%
Связующее		стирол-акриловая дисперсия
Пигмент		диоксид титана
Наполнитель		микрокальцит
Разбавитель		вода
Рабочие инструменты для нанесения		кисть, валик, распылитель
Экологичность		Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °C		Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °C
Влажность при нанесении, %		Не выше 80%
Температура хранения, °C		Температура транспортировки и хранения от +5 °C до +35 °C
Срок годности, мес.		24
Фасовка, л		0,9 л, 2,7 л, 9 л