



ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ШТУКАТУРКИ  
И ПОКРЫТИЯ

# AMBIENTE

МНОГОЦЕЛЕВАЯ КРАСКА  
С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ АДГЕЗИЕЙ



Обеспечивает профессиональное покрытие со 100%-ной адгезией ко всем поверхностям, образует долговечное и исключительно прочное покрытие в том числе на OSB, жестком ПВХ, кафеле и оцинкованных элементах конструкций. Идеальное решение для помещений с высокими требованиями к гигиене: больниц, детских комнат, медицинских учреждений, кафе и ресторанов. Покрытие выдерживает многократную влажную уборку с применением чистящих и дезинфицирующих средств. Незаменима для реализации нетривиальных решений. Широкая цветовая палитра поможет воссоздать всевозможные идеи по отделке от окраски поверхностей до художественной росписи стен.

## НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности внутри помещений выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9 для интерьерных работ и 1:4 для фасадных). Оцинкованные основания перед нанесением необходимо помыть и обезжирить. Перед нанесением на глянцевые поверхности, например ПВХ, удалить поверхностный слой загрязнений и придать поверхности необходимую для хорошей адгезии шероховатость. Нельзя применять на полимерных покрытиях с содержанием силикона.

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +10 °C. Следующий слой наносить через 1-2 часа.



<b>Технические параметры</b>	<b>Ambiente</b>
Тип	многоцелевая краска
Область применения	для наружных и внутренних работ
Базовый цвет	белый
Эффект	100% адгезия с проблемными в окраске поверхностями
Степень блеска, %	3
Колеровка	Monicolor Nova, RAL, NCS
Расход на 2 слоя, л/м <sup>2</sup>	база А - 0,20, база С - 0,24
Рекомендованное количество слоёв	2
Время до нанесения следующего слоя, час.	1
Полное высыхание при +20 °C и влажности 65%, час.	2
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	58%
Связующее	акриловая дисперсия
Пигмент	диоксид титана
Наполнитель	микрокальцит
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	кисть, валик, распылитель
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °C	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °C
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °C	Температура транспортировки и хранения от +5 °C до +35 °C
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9 л, 2,7 л, 9 л