



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

JACQUARD

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА
С ЭФФЕКТОМ ТКАНИ ЖАККАРД



Обеспечивает благородное полуматовое покрытие с неповторимым перламутровым узором и бархатистой фактурой. Является прекрасным решением для роскошных интерьеров и отличной альтернативой премиальным текстильным обоям, поэтому подчеркнет непревзойденный вкус и стиль. Очень просто наносится и легко создает нежные перламутровые переливы, летящие узоры, эффект облаков, матовые фактурные острова и перламутровый фон. Идеальна для большого объема окрашиваемых поверхностей в проходных зонах. Хорошо моется, готовое покрытие не царапается. Совместима с другими материалами линейки.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9). Для получения более качественного покрытия нанести декоративный грунт **Base Colore** (колерованный в цвет финишного покрытия).

Перед применением тщательно перемешать. Нанести кельмой, кистью или валиком в один слой при t °C не ниже +15 °C.



san-marito.ru



 [YouTube](https://www.youtube.com/c/SanMarito)

Технические параметры

Jacquard	
Тип	краска декоративная
Область применения	стены и потолки в сухих помещениях
Базовый цвет	белый
Эффект	жаккард
Степень блеска	матовый
Колеровка	водоразбавимыми пигментными пастами
Уход за поверхностью	влажная уборка
Расход на 2 слоя, кг/м ²	0,16
Рекомендованное количество слоёв	1
Время до нанесения следующего слоя, час.	
Полное высыхание при +20 °C и влажности 65%, час.	5
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	36%
Связующее	акриловая дисперсия
Пигмент	перламутр
Наполнитель	целлюлоза
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	декоративная кисть, шпатулетка
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °C	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °C
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °C	Температура транспортировки и хранения от +5 °C до +40 °C
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9 л, 2,7 л