



ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ШТУКАТУРКИ  
И ПОКРЫТИЯ



# SINFONIA ORO BIANCO

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА  
С ЭФФЕКТОМ  
БЛАГОРОДНОГО ШЕЛКА



Отделка стен шелком всегда была символом аристократизма и роскоши. Декоративная краска Sinfonia Oro Bianco с эффектом благородного шелка легким штрихом добавит сияющий шик интерьеру. А нежная текстура с перламутровыми частицами придаст поверхности многомерность и исключительную выразительность. Это идеальное решение для роскошных утонченных интерьеров, оформленных в одном из классических стилей.

## НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9). Для получения более качественного покрытия нанести декоративный грунт **Base Colore** (колерованный в цвет финишного покрытия).

Перед применением **Sinfonia Oro Bianco** тщательно перемешать. После полного высыхания подложки, через 8 часов, краску нанести кельмой.



[san-marito.ru](http://san-marito.ru)



 [YouTube](https://www.youtube.com/c/SanMarito)

## Технические параметры

## Sinfonia Oro Bianco

|   |   |
|---|---|
| Тип   | краска декоративная   |
| Область применения                                | стены и потолки в сухих помещениях  |
| Базовый цвет                                      | белое золото  |
| Эффект  | шёлк, рельефная фактура   |
| Степень блеска                                    | матовый   |
| Колеровка   | нет, готовый цвет   |
| Уход за поверхностью                              | влажная уборка  |
| Расход на 2 слоя, кг/м <sup>2</sup>               | 0,20  |
| Рекомендованное количество слоёв                  | 2   |
| Время до нанесения следующего слоя, час.          | 1   |
| Полное высыхание при +20 °C и влажности 65%, час. | 1-2   |
| Полная полимеризация, сут.                        | 7   |
| Сухой остаток, %                                  | 48%   |
| Связующее   | стирол-акриловая дисперсия  |
| Пигмент   | перламутр   |
| Наполнитель                                       |   |
| Разбавитель                                       | вода  |
| Рабочие инструменты для нанесения                 | шпатель, кельма   |
| Экологичность                                     | Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов |
| Температура нанесения, °C                         | Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °C  |
| Влажность при нанесении, %                        | Не выше 80%   |
| Температура хранения, °C                          | Температура транспортировки и хранения от +5 °C до +40 °C   |
| Срок годности, мес.                               | 24  |
| Фасовка, кг                                       | 1 кг, 3 кг, 5 кг  |