



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ



POLIVELURE ARGENTO BIANCO

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА
С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ



Мягкое сияние серебра в сочетании с матовой замшей — прекрасный дуэт в любом интерьере. Матовое покрытие создает атмосферу деликатности и лоска, мерцающие частички серебра привлекают взгляд и удивляют роскошью.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9). Для получения более качественного покрытия нанести декоративный грунт **Base Colore** (колерованный в цвет финишного покрытия).

Перед применением **Polivelure Argento Bianco** тщательно перемешать. Декоративная краска легко наносится различными инструментами (кистью, пластиковым шпателем, кельмой) в один или несколько слоев в зависимости от желаемого эффекта.



san-marito.ru



YouTube

Технические параметры	Polivelure Argento Bianco
Тип	краска декоративная
Область применения	стены и потолки в сухих помещениях
Базовый цвет	белый
Эффект	замша, с серебряным мерцанием
Степень блеска	матовый
Колеровка	по специальному вееру, 12 готовых цветов
Уход за поверхностью	влажная уборка
Расход на 2 слоя, кг/м²	0,20
Рекомендованное количество слоёв	2
Время до нанесения следующего слоя, час.	1
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	3
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	46%
Связующее	стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	
Наполнитель	микрокальцит
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	кельма, декоративная кисть
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +40 °С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, кг	3 кг, 5 кг