



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

BASE PRIMER

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ



Предназначена для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей (штукатурка и др.) внутри и снаружи помещений. Проникает на большую глубину (до 20 мм) и гарантирует укрепление слабых и осыпающихся оснований. Уменьшает расход материалов следующих этапов отделки, обеспечивает качество финишного покрытия и в целом отделочных работ.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхности очистить от мела, извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10 °C. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя грунтовки.



san-marito.ru



 [YouTube](https://www.youtube.com/c/SanMarito)

Технические параметры		Base Primer
Тип		грунтовка глубокого проникновения
Область применения		пористые основания, фасад/интерьер
Базовый цвет		
Эффект		укрепляет проникая до 20 мм
Степень блеска		
Колеровка		
Расход, л/м ²	0,2	
Уход за поверхностью		
Рекомендованное количество слоёв	1-2	
Время до нанесения следующего слоя, час.	1	
Полное высыхание при +20 °C и влажности 65%, час.	2,3	
Полная полимеризация, сут.	7	
Сухой остаток, %	10%	
Связующее		акриловая дисперсия
Пигмент		
Наполнитель		
Разбавитель	вода	
Рабочие инструменты для нанесения		кисть, валик
Экологичность		Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °C		Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °C
Влажность при нанесении, %		Не выше 80%
Температура хранения, °C		Температура транспортировки и хранения от +5 °C до +35 °C
Срок годности, мес.	12	
Фасовка, л		5 л, 10 л