



ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ
И ПОКРЫТИЯ

BASE COLORE

ДЕКОРАТИВНАЯ
ГРУНТ-КРАСКА



Предназначена для создания однородной цветной основы перед последующим нанесением декоративных красок. Может использоваться как финишное матовое покрытие в интерьере.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Основания на базе гипсовых строительных смесей, слабые и мелящиеся основания укрепить грунтовкой **Base Primer**. Неровные поверхности выровнять шпатлевкой **Arte Mastice** и отшлифовать наждачной бумагой. Для идеальной адгезии нанести грунт **Base Concentrato** (в разведении 1:9).

Перед нанесением **Base Colore** тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком на сухие, прочные, обеспыленные и чистые поверхности. При необходимости разбавить водой не более 5%. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами.



san-marito.ru



YouTube

Технические параметры	Base Colore
Тип	декоративный грунт - краска
Область применения	стены и потолки в сухих помещениях
Базовый цвет	белый
Эффект	создание подложки, высокая укрывистость
Степень блеска	матовый
Колеровка	Monicolor Nova, RAL, NCS
Расход на 2 слоя, л/м²	0,3
Уход за поверхностью	мойка с СМС
Рекомендованное количество слоёв	1-2
Время до нанесения следующего слоя, час.	2
Полное высыхание при +20 °С и влажности 65%, час.	3
Полная полимеризация, сут.	7
Сухой остаток, %	55%
Связующее	стирол-акриловая дисперсия
Пигмент	диоксид титана
Наполнитель	микрокальцит
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты для нанесения	кисть, валик, распылитель
Экологичность	Продукция не содержит вредных веществ, пожаровзрывобезопасна, использованное сырье безопасны для человека и окружающей среды, безвредная утилизация отходов
Температура нанесения, °С	Температура окружающей среды и поверхности нанесения не ниже +8 °С
Влажность при нанесении, %	Не выше 80%
Температура хранения, °С	Температура транспортировки и хранения от +5 °С до +35 °С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9 л, 2,7 л, 9 л